

## Atlantic STEATITE D400-2-BC



### Характеристики модели

Модель	Atlantic STEATITE VM 050 D400-2-BC	Atlantic STEATITE VM 080 D400-2-BC	Atlantic STEATITE VM 100 D400-2-BC
Объем, литров	50	80	100
Мощность ТЭНа, Вт	1500		
Напряжение, В:	220		
Максимальная температура нагрева, °С	65 ± 5 °С		
Время нагрева от 15 до 65 °С, мин	100	165	220
Рабочее давление,	8		
Тепловые потери, кВт/24 ч при 65°С	0,95	1,35	1,7
Класс защиты	IP 24		
Габариты (ВхШхГ), мм	582x433x451	811x433x451	970x433x451
Вес, кг	17	22	25,5
Цвет	белый		

### Функции и особенности

- Гарантия на изделие и все комплектующие – 2 года.
- Гарантия на водяной бак – 8 лет.
- Периодичность технического обслуживания – 2 года.
- Вертикальный монтаж
- «Сухой» стеатитовый (керамический) нагревательный элемент по сравнению с трубчатым стальным нагревательным элементом имеет большую площадь нагрева и теплоотдачи, что обеспечивает более быстрый нагрев одинакового объема воды. Стеатитовый нагревательный элемент очень быстро разогревается и очень долго остывает после снятия напряжения со спиралей, что позволяет длительный период поддерживать температуру в баке.
- Внешняя панель управления с регулятором температуры и индикатором нагрева.
- Экологически безвредная пенополиуретановая изоляция высокой плотности.
- Усовершенствованные патрубки подачи холодной и отбора горячей воды из нержавеющей стали.
- Предохранительный клапан для сброса избыточного давления воды в баке.
- Стальной бак с надежной защитой от коррозии: покрытие из высококачественной стеклокерамики, нанесенной электростатическим способом; магниевый анод.